





<b>Natureza do Produto</b>	Tinta plástica à base de copolímeros acrílicos, pigmentos e cargas de elevada resistência à intempérie e lavagem.
----------------------------	---

<b>Descrição</b>	Tinta aquosa mate para aplicação no interior e exterior
<b>Cor</b>	Branco ou catálogo de cores
<b>Acabamento</b>	Mate
<b>Principais Aplicações</b>	Proteção e decoração interior/exterior de paredes em areado, estuque projetado, etc.

<b>Propriedades</b>	<p>Boa resistência à intempérie</p> <p>Elevado poder de cobertura</p> <p>Bom acabamento</p> <p>Fácil aplicação</p> <p>Secagem rápida</p> <p>Excelente resistência à luz</p>
---------------------	---

<b>Preparação do Substrato</b>	Aplicar sobre superfícies limpas e secas, devidamente preparadas. Nas paredes niveladas com massas ou gessos, deve fazer-se um isolamento prévio com o nosso primário acrílico aquoso 16003, de modo a criar uma base para receber a tinta. Desta forma evitam-se manchas ou nuances de cor, causadas pela diferente capacidade de absorção da base mal preparada.
--------------------------------	--

<b>Aplicação</b>	Modo			
	Diluição	0 – 5%	0 – 10% (1ª demão)	0 – 10% (1ª demão)
	Diluyente	Água	água	água

<b>Secagem</b>	 20°C	Ao toque	+/- 1 hora
		Total	+/- 3 horas
		Repintável	≥ 5 horas

<b>Rendimento</b>	Teórico	9 – 13m <sup>2</sup> /Lt – demão
	Prático	Dependente da natureza do suporte e das condições ambientais de aplicação.
<b>Compostos Orgânicos Voláteis (COV)</b>	<p>Este produto cumpre os limites da diretiva 2004/42/CE (D.L. 181/2006)</p> <p>Este produto contém 15,3 g/l (pronto a aplicar)</p> <p>O valor limite da EU (Cat A/a) nas condições pronto a aplicar é de 30 g/l.</p> <p><i>Ver Nota</i></p>	
<b>Estabilidade do Produto</b>	1 ano em embalagem de origem, devidamente fechada e armazenada a temperaturas nunca inferiores a 15°C.	
<b>Tipo de Embalagem</b>	1 Lt, 5 Lts e 15 Lts	
<b>Nota</b>	<p>O valor do COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar, considerando o endurecedor e/ou diluente por nós recomendados.</p> <p>Chamamos a atenção a todos os intervenientes na cadeia de fornecimento do produto que não é nossa responsabilidade se forem utilizados outros produtos na mistura, com risco de infração à diretiva 2004/42/CE (D.L. 181/2006)</p>	

ESTA FICHA TÉCNICA É APENAS PARA FINS INFORMATIVOS. PARA SEU CONHECIMENTO ESTÁ ELABORADA DE ACORDO COM OS MAIS RECENTES CRITÉRIOS TÉCNICOS E É BASEADA EM ANOS DE EXPERIÊNCIA NO FABRICO DOS NOSSOS PRODUTOS. PARA MAIS INFORMAÇÕES AGRADECEMOS O CONTACTO COM OS NOSSOS SERVIÇOS TÉCNICOS.