

FICHA TÉCNICA

PRODUTO	TINTOMATE - TINTA PLÁSTICA PROFISSIONAL	C009
---------	--	-------------

ESTE PRODUTO CUMPRE OS LIMITES DA DIRECTIVA 2004/42/CE (D.L. 181/2006)

TIPO	Tinta plástica à base de uma dispersão aquosa copolímera, pigmentos e cargas.	
PRINCIPAIS APLICAÇÕES	<p>Destina-se à pintura de paredes interiores e exteriores, permitindo obter um acabamento liso.</p> <p>Aconselha-se a sua utilização na pintura de interiores em grandes superfícies industriais.</p>	

CARACTERÍSTICAS	<p>Aspecto Mate</p> <p>Cor Branco</p> <p>Peso específico (20° C) 1.40 +/- 0.10</p> <p>Viscosidade (20° C) 120 +/- 5 P</p> <p>Ponto de inflamação: Não inflamável</p> <p>Secagem (20° C) –</p> <p>Superficial 30 minutos</p> <p>Em profundidade e entre demãos 3 a 5 horas</p> <p>Rendimento – Teórico 9 – 11 m² / Lt – demão</p> <p>Prático Depende da natureza do suporte e das condições ambientais da aplicação.</p>
-----------------	--

COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV)	<p>O valor limite da EU (Cat A/a) nas condições pronto a aplicar é: 30 g/l</p> <p>Ver Nota.</p>
------------------------------------	--

DILUIÇÃO	<p>A tinta deve ser diluída de acordo com a natureza da superfície a pintar e com o equipamento de pintura.</p> <p><u>Trincha ou Rolo</u> : sem qualquer diluição ou diluída até um máximo de 5% em volume de água.</p> <p><u>Pistola</u> : 10 – 25 % em volume de água, ajustável em função da superfície e do equipamento de pintura.</p>
----------	---

FICHA TÉCNICA (Cont.)

PRODUTO	TINTOMATE - TINTA PLÁSTICA PROFISSIONAL	C009
---------	--	-------------

APLICAÇÃO	<p><u>Pinturas novas sobre estuque ou reboco bem secos:</u></p> <p>Limpar a superfície e, caso seja necessário, fazer uma escovagem geral, de modo a retirar as partículas mal aderentes.</p> <p><u>Repinturas:</u></p> <p>Remover toda a tinta velha em degradação seguida de lavagem geral. Após a superfície estar completamente seca, aplicar 1 a 3 demãos de TINTOMATE..</p> <p>Nas paredes em mudanças de cor de muito escuro para muito claro, deve fazer-se um isolamento prévio com o n/ Primário Acrílico Aquoso Cód. 16003, de modo a criar uma base igual para receber a tinta. Desta forma evitam-se manchas ou nuances de cor, causadas pela diferente capacidade de absorção da base mal preparada.</p> <p><u>Outras:</u></p> <p>Superfícies caiadas ou com pintura a giz – têm que ser escovadas e isoladas.</p>
-----------	--

ESTABILIDADE DO PRODUTO	1 ano em embalagem de origem, devidamente fechada, e a temperaturas nunca inferiores a 15º C.
-------------------------	---

NOTA	<p>O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar, considerando o endurecedor e/ou diluente por nós recomendados.</p> <p>Chamamos a atenção a todos os intervenientes na cadeia de fornecimento do produto que não é nossa responsabilidade se forem utilizados outros produtos na mistura, com risco de infracção à directiva 2004/42/CE (D.L. 181/2006).</p>
-------------	--

ESTA FICHA TÉCNICA É APENAS PARA FINS INFORMATIVOS. PARA SEU CONHECIMENTO ESTÁ ELABORADA DE ACORDO COM OS MAIS RECENTES CRITÉRIOS TÉCNICOS E É BASEADA EM ANOS DE EXPERIÊNCIA NO FABRICO DOS NOSSOS PRODUTOS. PARA MAIS INFORMAÇÕES AGRADECEMOS O CONTACTO COM OS NOSSOS SERVIÇOS TÉCNICOS.