

FICHA TÉCNICA

PRODUTO	TEXTIN – TINTA PLÁSTICA TEXTURADA	CÓDIGO C118
---------	--	-------------

ESTE PRODUTO CUMPRE OS LIMITES DA DIRECTIVA 2004/42/CE (D.L. 181/2006)

TIPO	Revestimento texturado à base de copolímeros acrílicos e vinílicos, pigmentos e cargas de elevada resistência ao meio ambiente.
------	---

PRINCIPAIS APLICAÇÕES	Protecção e decoração de superfícies exteriores e interiores, quando se deseja um acabamento rugoso.
-----------------------	--

PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none"> Boa resistência aos agentes atmosféricos Bom acabamento estético Excelente disfarce de defeitos da superfície a pintar Boa impermeabilidade à água Boa protecção, dada a sua elevada espessura Fácil aplicação
--------------	---

CARACTERÍSTICAS	<p>Aspecto Mate e rugoso</p> <p>Cor Branco ou catálogo de cores</p> <p>Peso específico (20° C) 1.50 +/- 0.03</p> <p>Viscosidade (20° C) 470 +/- 10 P.</p> <p>Extracto seco (peso) 74 +/- 3 %</p> <p>Ponto de inflamação Não inflamável</p> <p>Espessura recomendada 1 – 3 m/m</p> <p>Secagem (20° C) - Tacto +/- 1 hora</p> <p>Total +/- 3 horas</p> <p>Repintura > = 16 horas</p> <p>Rendimento – Teórico 1 – 1.2 m² / Lt – demão</p> <p>Prático Depende da natureza do suporte e das condições ambientais da aplicação.</p>
-----------------	---

COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV)	<ul style="list-style-type: none"> O valor limite da EU (Cat A/a) nas condições pronto a aplicar é: 30 g/l <p>Ver Nota.</p>
------------------------------------	---

APLICAÇÃO	Recomenda-se a aplicação em camada espessa (1 só demão) à escova ou rolo. A aplicação a rolo favorece o aspecto (pelos efeitos que imprime à camada) e disfarça as irregularidades das paredes não lisas. Deve aplicar-se como fornecido (sem diluição) ou com uma diluição muito ligeira (0 – 3 %) nos casos em que a tinta esteja um pouco mais espessa devido a longa armazenagem.		
	MODO DILUIÇÃO DILUENTE	ROLO 0 – 3 % Água	PISTOLA ESPECIAL 0 – 5 % Água



FÁBRICA PORTUGUESA DE TINTAS, LDA

FICHA TÉCNICA (Cont.)

PRODUTO	TEXTIN – TINTA PLÁSTICA TEXTURADA	CÓDIGO C118
---------	-----------------------------------	-------------

ESTABILIDADE DO PRODUTO	1 ano em embalagem de origem, devidamente fechada.
-------------------------	--

TIPO DE EMBALAGEM	5 e 15 Litros.
-------------------	----------------

NOTA	<p>O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar, considerando o endurecedor e/ou diluente por nós recomendados.</p> <p>Chamamos a atenção a todos os intervenientes na cadeia de fornecimento do produto que não é nossa responsabilidade se forem utilizados outros produtos na mistura, com risco de infracção à directiva 2004/42/CE (D.L. 181/2006).</p>
-------------	--

ESTA FICHA TÉCNICA É APENAS PARA FINS INFORMATIVOS. PARA SEU CONHECIMENTO ESTÁ ELABORADA DE ACORDO COM OS MAIS RECENTES CRITÉRIOS TÉCNICOS E É BASEADA EM ANOS DE EXPERIÊNCIA NO FABRICO DOS NOSSOS PRODUTOS. PARA MAIS INFORMAÇÕES AGRADECEMOS O CONTACTO COM OS NOSSOS SERVIÇOS TÉCNICOS.