

FICHA TÉCNICA

| | | | | | |
|---|--|--|--|-------------|-----------|
| PRODUTO | | ESMALTE FERRO FORJADO | | CÓDIGO T850 | |
| NATUREZA DO PRODUTO | | RESINAS ESPECIAIS | | | |
| DESCRIÇÃO | | Esmalte ferro forjado é um esmalte metálico texturado com propriedades anticorrosivas, de aparência tipo gel para aplicação sobre ferro conferindo um aspecto semelhante ao do ferro forjado. | | | |
| MODO DE APLICAÇÃO | | Este esmalte pode ser aplicado com trincha, rolo ou pistola. No caso de aplicação com pistola bico Ø 2.0 – 2.5 mm, recomenda-se uma diluição de 15 – 20% utilizando Diluente Celuloso ou Sintético. | | | |
| UTILIZAÇÃO | | Em interiores e exteriores sobre ferro, como por exemplo portões, gradeamentos, portas, pinos, etc. | | | |
| PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE | | <ul style="list-style-type: none">• <u>Alumínios, metais galvanizados</u> : aplicar previamente uma demão do n/ Wash-Primer Cód. P251.• <u>Superfícies novas</u> : proceder à limpeza e desengorduramento da superfície depois de eliminados possíveis contaminantes por lixagem ou escovagem.• <u>Superfícies pintadas</u> : retirar a tinta antiga não aderente, lixar e desengordurar a superfície. | | | |
| SECAGEM | | LIVRE DE POEIRAS | AO TOQUE | | REPINTURA |
| (20° C) | | 40 – 45 minutos | 2 horas e 30 minutos | | 24 horas |
| RENDIMENTO TEÓRICO (*) | | 6 – 8 m ² / Litro (*) Depende do suporte e das condições de aplicação. | | | |
| ESTABILIDADE DO PRODUTO | | | 2 anos armazenado em local seco e protegido. | | |
| TIPO DE EMBALAGEM | | | 1 e 5 Litros. | | |
| NOTA | | Nos termos das directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto só pode ser utilizado em instalações registadas ou autorizadas (D.L. 242/2001). Este produto não pode ser utilizado para aplicação em edifícios, seus remates e guarnições e estruturas associadas, para fins decorativos, funcionais e protectores (D.L. 181/2006). | | | |
| ESTA FICHA TÉCNICA É APENAS PARA FINS INFORMATIVOS. PARA SEU CONHECIMENTO ESTÁ ELABORADA DE ACORDO COM OS MAIS RECENTES CRITÉRIOS TÉCNICOS E É BASEADA EM ANOS DE EXPERIÊNCIA NO FABRICO DOS NOSSOS PRODUTOS. PARA MAIS INFORMAÇÕES AGRADECEMOS O CONTACTO COM OS NOSSOS SERVIÇOS TÉCNICOS. | | | | | |