



FÁBRICA PORTUGUESA DE TINTAS, LDA

## FICHA TÉCNICA

PRODUTO	BETUME POLIÉSTER COM ALUMÍNIO P/ ESPÁTULA	CÓDIGO B030
NATUREZA DO PRODUTO	POLIÉSTER INSATURADO	
COR	ALUMÍNIO	
CARACTERÍSTICAS	<p>Betume de poliéster universal de dois componentes para enchimento de irregularidades pequenas ou grandes em chapa no sector automóvel, estruturas metálicas, alvenaria,etc.</p> <p>Tem excelente aderência mesmo em substratos como o alumínio. O elevado conteúdo em alumínio oferece uma excelente protecção anticorrosiva. Uma outra vantagem é que o pó resultante da lixagem é mais pesado comparativamente a um betume normal, o que resulta num assentamento mais rápido deste.</p> <p>Com a aplicação deste produto consegue-se o nivelamento de irregularidades até 15 mm de profundidade.</p>	
APLICAÇÃO	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Limpar bem a superfície a reparar de forma a ficar isenta de gordura, ferrugem ou pó, utilizando o n/ desengordurante ME T861 após, caso hajam pontos de ferrugem, o conversor de ferrugem T821,</li><li>▪ Misturar o betume com 2 – 3% de catalizador (bislaga fornecida com o produto).</li></ul>	
ESTABILIDADE DO PRODUTO		1 ano armazenado em local seco e protegido.
TIPO DE EMBALAGEM		2 Kg (Lata)
ESTA FICHA TÉCNICA É APENAS PARA FINS INFORMATIVOS. PARA SEU CONHECIMENTO ESTÁ ELABORADA DE ACORDO COM OS MAIS RECENTES CRITÉRIOS TÉCNICOS E É BASEADA EM ANOS DE EXPERIÊNCIA NO FABRICO DOS NOSSOS PRODUTOS. PARA MAIS INFORMAÇÕES AGRADECEMOS O CONTACTO COM OS NOSSOS SERVIÇOS TÉCNICOS.		