

## FICHA TÉCNICA

PRODUTO		APARELHO SELANTE WP		CÓDIGO P260	
NATUREZA DO PRODUTO		RESINAS ESPECIAIS			
COR		BEGE			
DILUENTE		D766			
PROPORÇÃO DA MISTURA		40 – 50% (Volume)			
VISCOSIDADE 20º C		16 – 18” Copo DIN 4		18 – 20” Copo FORD 4	
PISTOLA DE GRAVIDADE (Bico) 1.4 – 1.5 mm			PISTOLA DE ASPIRAÇÃO (Bico) 1.7 – 1.8 mm		
PRESSÃO DE AR		4.0 BAR		PSI 58	
NÚMERO DE DEMÃOS		2			
APLICAÇÃO		A preparação da superfície a pintar deve obedecer às seguintes regras : 1. Lixagem das pinturas antigas até completa remoção do brilho, procurando não romper a película. De seguida limpar bem e desumidificar. 2. Aplicar no máximo duas demãos, diluindo segundo instruções acima referidas. 3. Deverá haver um período de secagem de pelo menos 60 minutos à temperatura ambiente. Decorrido este tempo aplicar uma demão de Aparelho Celuloso Cinzento P254 ou Castanho P252. 4. Deixar secar 1 hora antes da aplicação do esmalte de acabamento.			
CARACTERÍSTICAS		Este Aparelho Selante WP foi essencialmente concebido para se poder repintar com tintas celulósicas ou outros sistemas sobre tintas sintéticas de secagem ao ar – tintas de estufa e para isolamento de vernizes acrílicos.			
OBSERVAÇÕES		▪ Aparelho Selante WP não pode ser lixado. ▪ Não utilizar abaixo de 10º C de temperatura ambiente.			
ESTABILIDADE DO PRODUTO		2 anos armazenado em local seco e protegido.			
TIPO DE EMBALAGEM		1 Litro.			
ESTA FICHA TÉCNICA É APENAS PARA FINS INFORMATIVOS. PARA SEU CONHECIMENTO ESTÁ ELABORADA DE ACORDO COM OS MAIS RECENTES CRITÉRIOS TÉCNICOS E É BASEADA EM ANOS DE EXPERIÊNCIA NO FABRICO DOS NOSSOS PRODUTOS. PARA MAIS INFORMAÇÕES AGRADECEMOS O CONTACTO COM OS NOSSOS SERVIÇOS TÉCNICOS.					