

FICHA TÉCNICA

PRODUTO	ESMALTE SINTÉTICO APLICAÇÃO TRINCHA/PISTOLA
---------	--

DILUENTE	C727 TRINCHA D730 PISTOLA
----------	--

MISTURA	TRINCHA 100 : 10 PISTOLA 100 : 35
---------	--

VISCOSIDADE 20° C	TRINCHA 50-60" PISTOLA 17-18" Copo DIN 4
PISTOLA DE GRAVIDADE (Bico)	PISTOLA DE ASPIRAÇÃO 1.7 – 1.8 mm
PRESSÃO DE AR	4.0 – 4.5 BAR
NÚMERO DE DEMÃOS	2
TEMPO DE ESPERA ENTRE DEMÃOS	20 - 25 minutos
ESPESSURA DE PELÍCULA SECA	30 - 35 microns
RENDIMENTO TEÓRICO	5 – 6 m ² / Litro, p. aplicar

SECAGEM	LIVRE DE POEIRAS	AO TOQUE	TOTAL
AO AR (20° C)	1 hora	2 horas	24 horas

CARACTERÍSTICAS	Estes esmaltes proporcionam um bom acabamento na pintura de madeiras bem como superfícies metálicas com as seguintes vantagens: <ul style="list-style-type: none">▪ Aplicação fácil▪ Redução de mão de obra▪ Bom rendimento▪ Boa durabilidade▪ Bom acabamento sem necessidade de polimento
ESTABILIDADE DO PRODUTO	2 anos armazenado em local seco e protegido.

NOTA	Nos termos das directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto só pode ser utilizado em instalações registadas ou autorizadas (D.L. 242/2001). Este produto não pode ser utilizado para aplicação em edifícios, seus remates e guarnições e estruturas associadas, para fins decorativos, funcionais e protectores (D.L. 181/2006).
-------------	---

ESTA FICHA TÉCNICA É APENAS PARA FINS INFORMATIVOS. PARA SEU CONHECIMENTO ESTÁ ELABORADA DE ACORDO COM OS MAIS RECENTES CRITÉRIOS TÉCNICOS E É BASEADA EM ANOS DE EXPERIÊNCIA NO FABRICO DOS NOSSOS PRODUTOS. PARA MAIS INFORMAÇÕES AGRADECEMOS O CONTACTO COM OS NOSSOS SERVIÇOS TÉCNICOS.



FÁBRICA PORTUGUESA DE TINTAS, LDA