

**FICHA TÉCNICA**

PRODUTO	VERNIZ POLIURETÂNICO MONOCOMPONENTE – FOSCO	CÓDIGO C691
CARACTERÍSTICAS	Verniz transparente de “cura” por absorção de humidade do ar (quanto mais elevada esta for, maior rapidez haverá na polimerização), com excelente aderência, elasticidade e resistência.  A madeira ou soalho fica, assim, com um aspecto natural ligeiramente acetinado e protegido da abrasão através de película com óptima dureza.	
FINS A QUE SE DESTINA	Envernizamento de pavimentos em madeiras, cimento, “parquet” de cortiça, mosaicos, lambrins, paredes de laboratórios ou fábricas, móveis, balcões, etc.	
APLICAÇÃO	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ À trincha, rolo ou à pistola, utilizando o n/ diluente C790, sobre Tapa-Poros (ou não), velaturas aquosas ou poliésteres, tintas curadas epóxicas.</li><li>▪ Recomenda-se o seguinte esquema de diluições :<ul style="list-style-type: none"><li>1ª Demão 25 – 30%</li><li>2ª Demão 10%</li><li>3ª Demão sem diluição</li></ul></li><li>▪ O intervalo entre demãos poderá ser de 4 horas ou, e preferencialmente, com intervalos superiores (24horas, por exemplo) sendo necessário neste último caso a lixagem prévia da película anterior.</li><li>▪ Quando os fundos são muito porosos convém diluir a 1ª demão até 40% do diluente respectivo.</li><li>▪ Rendimento teórico (*) = 10m² / Lt demão.</li><li>▪ (*) Rendimento prático : depende da natureza e estado da madeira, bem como das condições ambientais no momento da aplicação.</li><li>▪ Embora se possa aplicar à pistola convencional, recomenda-se a aplicação deste verniz pelos outros dois processos. Tal se deve ao facto de ao aplicar à trincha ou com o rolo, se expulsar o ar contido nos poros da madeira a envernizar, evitando-se assim a formação de bolhas de ar na película e consequente mais baixa aderência.</li></ul>	
OBSERVAÇÕES	Dadas as suas características de “cura”, este verniz deve ser armazenado em recipientes bem tapados e com pouca caixa de ar, de forma a manter o produto estável.	
ESTABILIDADE DO PRODUTO	6 meses armazenado em local seco e protegido.	
TIPO DE EMBALAGEM	½, 1, e 5 Litros.	
ESTA FICHA TÉCNICA É APENAS PARA FINS INFORMATIVOS. PARA SEU CONHECIMENTO ESTÁ ELABORADA DE ACORDO COM OS MAIS RECENTES CRITÉRIOS TÉCNICOS E É BASEADA EM ANOS DE EXPERIÊNCIA NO FABRICO DOS NOSSOS PRODUTOS. PARA MAIS INFORMAÇÕES AGRADECEMOS O CONTACTO COM OS NOSSOS SERVIÇOS TÉCNICOS.		